



## 幅広いアプリケーションに使用可能な 液体用バッグフィルター

様々なアプリケーションでご利用頂ける液体用バッグフィルターになります。バッグフィルターメディアにポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、PTFEをご用意致しました。

フィルターカートリッジのプレフィルター、高粘度流体の濾過、大流量処理用として幅広いアプリケーションにご使用頂けます。

リング材質もSUS304以外にポリプロピレン、ポリエステルをご用意しましたので廃棄の際の分別作業も不要です。

フィルターカートリッジと組み合わせでライン全体のコストダウンをご提案させていただきます。

## spec

### 構成材質

【メディア】 ポリプロピレン / ポリエステル / ナイロン / PTFE

【リング材質】 SUS304 / ポリプロピレン / ポリエステル

### ろ過精度 ( $\mu\text{m}$ ) アブソリュート表示

【ポリプロピレン】

1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200

【ポリエステル】

1 / 5 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200

【ナイロン】

20 / 40 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200

### 寸法

【01】 (外径)7 inch × (長さ)16 inch 推奨流量 20m<sup>3</sup>/Hr

【02】 (外径)7 inch × (長さ)32 inch 推奨流量 40m<sup>3</sup>/Hr

【03】 (外径)4 inch × (長さ)8 inch 推奨流量 6m<sup>3</sup>/Hr

【04】 (外径)4 inch × (長さ)14 inch 推奨流量 12m<sup>3</sup>/Hr

### 耐差圧強度、耐熱強度

【ポリプロピレン】 90°C

【ポリエステル】 145°C

【ナイロン】 150°C

### 仕上げ

縫製 / 熱シール / 縫製 + 熱シール

### ご使用用途

水 / 排水 / 液糖 / 化学薬品 / 塗料 / 高粘度流体 / 自動車用電着塗料 / 他



株式会社 クリーンテック  
Cleantech Corporation

〒567-0873

大阪府茨木市小川町8番22号 野村ビル3C

TEL 072-646-8882 / FAX 072-646-8071

【販売代理店】